

サンポートホール高松 大ホール 照明設備及び備品詳細 1

2020/11/1更新

調光操作卓(東芝 LICSTAR III)機能一覧	
項目	仕様
制御回路数	512回路
制御チャンネル数	512チャンネル
調光信号出力	DMX512 2系統(調光器回路含む)
調光信号入力	DMX512 1系統
記憶キュー数	最大1000キュー
プリセットフェーダー	120本×3段/360本×1段切替
	クロスフェーダー1組
	段マスター3本
	タッチスイッチ1段分(+、一切替機能付き)
	FREE切替え
フリーフェーダー	10本 ハウスライトブロックフェーダーと切替機能付
ハウスライト	スピード設定スイッチ・表示器一式
	マスターレベルLED1組
	上限・下限フェーダー1組
	ブロックフェーダー10本 フリーフェーダーと切替機能付き
誘導灯客調連動機能	
パッチ場面	6場面
サブマスターフェーダー	20本×20ページ・タッチスイッチ付き
	チャンネル再生・キュー再生・エフェクト再生
ミキシングホイール	インヒビット機能切替・ロックモード機能・連続割付機能 挿入、排除機能・クロスモード機能
	10本(パートと切替)
	チャンネルレベル操作・キューチャンネル操作 エフェクトスピード調整
エフェクト(チェイス)	最大99ステップ×99パターン
	時間単位0.01~59.99秒(0.01秒単位)
	同時再生20パターン
	ステップ制御・・・ループ、リバース、リターン、ランダム1~3 内容・・・チャンネル割付、キュー割付
キュー	ムーブフェード(アップ/ダウン)方式
	GO釦による自動再生
	パート10分割
外部記憶装置	ホール卓/JASC II 用MODドライブ(640M/バイト)×1台
	COMOS/JASC II 用FDD(3.5インチ1.2/1.44M/バイト)×1台

- ★持込卓の会館回路制御可能
客席18列目(後ろから2列目)25番床に
・DMX INコネクタボックスあり
・卓電源用 電源15A1系統(平行口×2)あり
★COMOS/JASC II の読込可能

名称	仕様	数量	型式
FOOT	60w×21灯×4色(4回路) #W.#72.#W.#78 (埋込型7台接続)	1列	F-612-4
花道FOOT(仮設)	60w×12灯×2色(各2回路) #W.#W(引掛型)花道コンセントより供給	2列	片側 L=1.8m×2
第1アッパーライト(中UH)	500w(17灯×2色.16灯×2色) #71.#72.#63.#22 第2UHと切替回路	1列	UHQ-10 II C
第2アッパーライト(本UH)	500w×24灯×6色(18回路) #71.#72.#63.#22.#78.#W	1列	UHQ-10 II C
ローホリゾンライト	500w×24灯×4色(16回路)(12台接続) #72.#59.#22.#40	1列	LHQ-508-4
第1ボーダーライト	200w×27灯×4色(9台接続) #W.#72.#W.#78	1列	BLQ-212-4
コンセント切替BOX	C型20A2口×8回路(上下、中)	2Box	
第2ボーダーライト	200w×27灯×4色(9台接続) #W.#72.#W.#78	1列	BLQ-212-4
コンセント切替BOX	C型20A2口×8回路(上下、中)	2Box	
第1ライトブリッジ (第1ボーダーライト併設)	4kw×20回路×2列(C型20A2口)	1列	
	1kwフレネルレンズスポットライト	15台	FQB-1000WS1
	1kw平凸レンズスポットライト	12台	AQS-10R
第2ライトブリッジ (第2ボーダーライト併設) (スクリーン併設)	4kw×20回路×2列(C型20A2口)	1列	
	1kwフレネルレンズスポットライト	15台	FQB-1000WS1
	1kw平凸レンズスポットライト	12台	AQS-10R
第3ライトブリッジ	4kw×20回路×2列(C型20A2口)	1列	
	1kwフレネルレンズスポットライト	15台	FQB-1000WS1
	1kw平凸レンズスポットライト	12台	AQS-10R
第4サスペンションライト	4kw×20回路(C型20A2口)	1列	
	1kwフレネルレンズスポットライト	15台	FQB-1000WS1
	1kw平凸レンズスポットライト	12台	AQS-10R
天井反射板ライト	DMXコネクタBOX(DMX-1、機器電源用15A-1)	1個	
	4kw×2回路(C型20A)(作業灯回路)	1列	
	500w/ハロゲンダウンライト(40A 8系統)	76個	QD-5
トーマンタルライト (上下同仕様)	2kw×6回路(C型20A1口)		
	Source Four 750w-426	6台	Source Four 750W
	DMXコネクタBOX(DMX-1、電源15A-1)	1個	
プロセニアムライト	4kw×16回路(C型20A2口)		
	1kw平凸レンズスポットライト	16台	AQS-10R
	DMXコネクタBOX(DMX-1、電源15A-1)	1個	
コンダクタースポットライト	4kw×1回路(C型20A2口)		
	Source Four 750w-419	2台	Source Four 750W
	4kw×8回路(C型20A2口)		
二階フロントサイドスポット (上下同仕様)	1kw平凸レンズスポットライト 4台3色	12台	AQS-10R
	Source Four 750w-426 2台2色	4台	Source Four 750W
	DMXコネクタBOX(DMX-1、電源15A-1)	1個	
三階フロントサイドスポット (上下同仕様)	4kw×8回路(C型20A2口)		
	1kw平凸レンズスポットライト 4台3色	12台	AQS-10R
	1.5kwFQB/バーンドア付(ドンテラ用)	3台	FQB-1500WS1
DMXコネクタBOX(DMX-1、電源15A-1)		1個	

名称	仕様	数量	型式
2F客席バルコニーコンセント (上下同仕様)	C型20Aコネクタ2口×2回路		
	DMXコネクタBOX(DMX-1、電源15A-1)	1個	
3F客席バルコニーコンセント (上下同仕様)	C型20Aコネクタ2口×2回路		
	DMXコネクタBOX(DMX-1、電源15A-1)	1個	
第一シーリングライト (8インチ)	4kw×12回路×2列(C型20A2口)		
	1.5kw8吋平凸レンズスポットライト	48台	AQS-15R
	Source four750w-405(凸と差し替えて使用可能)	3台	Source four750w
第二シーリングライト (10インチ)	DMXコネクタBOX(DMX-1、電源15A-1)	1個	
	4kw×3回路×4列(1回路C型30A2口)		
	2kw10吋平凸レンズスポットライト	24台	AQS-20R
ギャラリ上手コンセント	DMXコネクタBOX(DMX-1、電源15A-1)	2個	
	4kw×6回路(1回路C型20A2口)		
ギャラリ下手コンセント	DMXコネクタBOX(DMX-1、電源15A-1)	1個	
	4kw×6回路(1回路C型20A2口)		
センターピンスポットライト	DMXコネクタBOX(DMX-1、電源15A-1)	1個	
	2kwクセノンピンスポット	4台	XPS-2008SR

名称	仕様	名称	仕様
フットライト用コンセント	C型20A×4回路(上手側)	上手花道ウォールコンセント	C型30A×4回路
舞台前フロアコンセント	C型30A×6回路	下手花道ウォールコンセント	C型30A×4回路
舞台上手フロアコンセント (FCNo.1~4はWC)	C型30A×22回路(FCNo.1~22) C型60A×4回路(FCNo.23~26)	オーケストラピットコンセント	C型30A×9回路
舞台下手フロアコンセント (FCNo.1~4はWC)	C型30A×22回路(FCNo.1~22) C型60A×4回路(FCNo.23~26)	オーケストラピットコンセントNo.1~4、6~9は花道コンセントとパラレル回路です	
フロア奥コンセント	C型60A×6回路	ローホリゾンライト用 コンセント	C型30A×16回路
奥外ウォールコンセント	C型60A×6回路	客席ウォールコンセント	C型30A×4回路
追コンセント	C型30A×4回路		

名称	仕様	容量	備考
照明上手仮設分電盤 (上手舞台袖)	3φ3W200V 端子台(カムロック付)	30KVA	端子内径10mm / カムロックE-Z 1016
	3φ4W100/180V 端子台(カムロック付) コンセント60A×8、30A×8	120KVA	ステージまで約10m 端子内径17mm / E-Z 1016
照明下手仮設分電盤 (下手舞台袖)	3φ3W200V 端子台(カムロック付)	30KVA	端子内径10mm / カムロックE-Z 1016
	3φ4W100/180V 端子台(カムロック付) コンセント60A×8、30A×8	120KVA	ステージまで約10m 端子内径17mm / E-Z 1016
音響上手仮設分電盤(上手舞台袖)	1φ3W210/105V	30KVA	C型30Aコンセント 10個
音響下手仮設分電盤(下手舞台袖)	1φ3W210/105V	30KVA	C型30Aコンセント 10個
映写室分電盤(映写室内)	1φ3W210/105V	15KVA	C型30Aコンセント 2個
	3φ3W200V	30KVA	

サンポートホール高松 大ホール 照明設備及び備品詳細 2

2020/11/1更新

器材	名称 若しくは仕様	数量	備考	
スポットライト	1kw/ハロゲン8吋平凸レンズスポットライト	46台	AQS-10R	
	500w/ハロゲン6吋平凸レンズスポットライト	12台	AQS-5R	
	3kw/ハロゲンフレネルレンズスポットライト	7台	FQH-3000WS1	
	1.5kw/ハロゲンフレネルレンズスポットライト	20台	FQB-1500WS1	
	1kw/ハロゲン8吋フレネルレンズスポットライト	40台	FQB-1000WS1	
	500w/ハロゲン6吋フレネルレンズスポットライト	12台	0.5K QS-III	
	500w/ハロゲン4吋フレネルレンズスポットライト	12台	FPQ-500W	
	250wACL(100V)	12台	日本応用光学VN-250/300	
上記器材リストに ライトブリッジ及びサスペンションライト、施設常設器材は含まれておりません。				
PARLIGHT	1kw-MF	60台	R-64L	
	1kw-NS	60台	R-64L	
	500w-VNF	40台	R-64L	
エリスポイダルスポットライト	Source Four	SF-436 (750w)	40台	
		SF-426 (750w)	10台	
		レンズチューブ26×6 レンズチューブ36×10 レンズチューブ50×13		
	ITO	アイリスシャッター	8枚	
		ITO-650w	20台	
	アイリスシャッタ	6台	IS50-CI	
エフェクトプロジェクターマシン	2kw/ハロゲンプロジェクタースポットライト	4台	EQS-20 II	
	1kw/ハロゲンプロジェクタースポットライト	6台	EQS-10 III	
	スパイラルマシン	4台	ESM	
	ディスクマシン	6台	EDM	
	スライドキャリア(ファン付)	7台	ESC-F	
	フィルムマシン	4台	EFM	
	プリズムマシン	2台	EPM	
	カレイドマシン	2台	EKM	
	先玉	4inch	4台	OL-4
		6inch	4台	OL-6
		8inch	4台	OL-8
10inch		4台	OL-10	
12inch		2台	OL-12	
特殊効果機器	波エフェクト	4台	NAE2-1000W	
	ストロボマシン	4台	MF-1000	
	オーロラマシン	1KWドラムエフェクト(丸茂電機製)	2台	DRE-1000W
	ミラーボール	直径600mm吊型・可変速	1台	MB-600-R

器材	名称 若しくは仕様	数量	備考
ケーブル関係	延長ケーブル	C型60A—C型60A 10m	10本
		C型30A—C型30A 10m	40本
		C型30A—C型30A 5m	40本
		C型30A—C型30A 2m	40本
		C型20A—C型20A 10m	20本
		C型20A—C型20A 5m	30本
		C型20A—C型20A 2m	40本
		C型30A—C型20A 5m	30本
	変換ケーブル	C型20A—平行	10本
		C型30A—平行	10本
	分岐ケーブル	C型60A—C型30A	15本
		C型30A—C型30A 2口分岐	50本
C型30A—C型20A 2口分岐		50本	
	C型20A—C型20A 2口分岐	35本	
アクセサリ関係	丸ベーススタンド	φ350×894~1929H	16本 東芝ライテック丸ベース3段伸スタンド
	1k折脚スタンド	585R×1010~2030H	16本 東芝ライテック(731)
	ハイスタンド	400R×1435~3610Hキャスター付	6本 丸茂電機三つ又三段スタンド
	平置きベース	Wφ200×H60mm	20枚 丸茂電機(SHB-5)
		Wφ250×H65mm	25枚 丸茂電機(SHB-10)
	Gハンガー		400個 東芝ライテック(740)
バンドア	FQB用	60枚 丸茂電機(BD-80A)	
	0.5K QS-III用	12枚	
その他	高所用金属操作棒	3441~7000mm	4本 東芝ライテック製
	落下防止ワイヤー		30本

全ホール共通備品			
名称	数量	備考	
SourceFour ZOOM (15° ~30°)	3台		
100V250wスピナー	8台	日本応用光学製 VN-SP	
85w8灯ハロゲンストリップライト	12台	CQ-85W8L-2CX	
星球セット (一列12V40灯)	2列	HS-101	
自在ハンガーアタッチメント	24本	W268~408×H25 松村電気(HL-3)	
ロングハンガー	23本	W105×H610	
ダボ付二連アーム	18本	H80×L800 丸茂電気(AMT)	
スモークマシン	2台	DF-50J	