サンポートホール高松　第1小ホール　照明設備及び備品詳細

2020/11/1更新

調光操作卓（LICSTAR Ⅲ）機能一覧

項目	仕様
制御回路数	512回路
制御チャンネル数	512チャンネル
調光信号出力	DMX512　2系統（調光器回路含む）
調光信号入力	DMX512　1系統
記憶キュー数	最大1000キュー
プリセットフェーダー	80本×3段/240本×1段切替
	クロスフェーダー1組
	段マスター3本
	タッチスイッチ1段分（＋、－切替機能付き）
	FREE切替え
フリーフェーダー	10本 ハウスライトブロックフェーダーと切替機能付
ハウスライト	スピード設定スイッチ・表示器一式
	マスターレベルLED1組
	上限・下限フェーダー1組
	ブロックフェーダー10本 フリーフェーダと切替機能付き
	誘導灯客調連動機能
パッチ場面	6場面
サブマスターフェーダー	20本×20ページ・タッチスイッチ付き
	チャンネル再生・キュー再生・エフェクト再生
	インヒビット機能切替・ロックモード機能・連続割付機能 挿入、排除機能・ クロスモード機能
ミキシングホイール	10本（パートと切替）
	チャンネルレベル操作・キューチャンネル操作
	エフェクトスピード調整
エフェクト(チェイス)	最大99ステップ×99パターン
	時間単位0.01～59.99秒(0.01秒単位)
	同時再生20パターン
	ステップ制御・・・ループ、リバース、リターン、ランダム1～3
	内容・・・チャンネル割付、キュー割付
キュー	ムーブフェード（アップ/ダウン）方式
	GO釦による自動再生
	パート10分割
外部記憶装置	ホール卓/JASCⅡ用MOドライブ（640Mバイト）×1台
	COMOS/JASCⅡ用FDD（3.5インチ1.2/1.44Mバイト）×1台

全ホール共通備品

名称	数量	備考
SourceFour　ZOOM（15°　～30°）	3台	
100V250wスピナー	8台	日本応用光学製　VN-SP
85w8灯ハロゲンストリップライト	12台	CQ-85W8L-2CX
星球セット（一列12V40灯）	2列	HS-101
自在ハンガーアタッチメント	24本	W268～408×H25　松村電気(HL-3)
ロングハンガー	23本	W105×H610
ダボ付二連アーム	18本	H80×L800　丸茂電気(AMT)
スモークマシン	2台	DF-50J

★持込卓の会館回路制御可能

客席13列目（後ろから2列目）14番床に

・DMX INコネクターボックスあり

・卓電源用　電源15A1系統(平行口×2)あり

★COMOS/JASCⅡの読込可能

名称	仕様	数量	型式
FOOT	60w×12灯×4色（4回路）(置型4台接続 #W.#72.#W.#78）	1列	F-612-4
花道FOOT（仮設）	60w×12灯×2色（2回路）(置型）#W.#W	2列	片側　L=1.8m×2
アッパーホリゾントライト	300w×13灯×4色（12回路）#71.#72.#63.#22　[下吊パイプ有り]	1列	UHQ-10ⅡC
ローホリゾントライト	300w×16灯×4色（8回路）#72.#59.#22.#40　L=2.0m8本接続	1列	LHQ-508-4
第一ボーダーライト	150w×21灯×4色（7台連結）#W.#72.#W.#78	1列	BLQ-212-4
コンセント切替BOX	C型20A2口×8回路（上下、中）		
第二ボーダーライト	150w×21灯×4色（7台連結）#W.#72.#W.#78 スクリーン併設カスミ幕付	1列	BLQ-212-4
コンセント切替BOX	C型20A2口×8回路（上下、中）		
1SUS～3SUS共通	30A×18回路（C型20A2口）	1列	
	1kwフレネルレンズスポットライト	各10台	FQB-1000WS1
	1kw平凸レンズスポットライト	各8台	AQS-10R
	DMXコネクターBOX（DMX-1、電源15A-1）	各1個	
天井反射板ライト	425wハロゲンダウンライト	20個	
トーメンタルライト （上下同仕様）	3kw×4回路（C型20A2口）		
	1kw平凸レンズスポットライト	4台	AQS-10R
	DMXコネクターBOX（DMX-1、電源15A-1）	1個	
プロセニアムライト	3kw×10回路（C型20A2口）		
	1kw平凸レンズスポットライト	10台	AQS-10R
	DMXコネクターBOX（DMX-1、電源15A-1）	1個	
フロントサイドスポット （上下同仕様）	30A×10回路（C型20A2口）　4台5色		
	1kw平凸レンズスポットライト	20台	AQS-10R
	Source Four 750w-436 （電源は客席ギャラリー回路より供給）	2台	
	DMXコネクターBOX(DMX-1、電源15A-1)	1個	
シーリングライト	3kw×12回路（C型20A2口）		
	1.5kw8吋平凸レンズスポットライト	24台	AQS-15R
	Source Four 750w-426 （電源は客席ギャラリー回路より供給）	1台	
	DMXコネクターBOX(DMX-1、電源15A-1)	1個	
ピンスポット室コンセント （第二シーリング仕様）	3kw×3回路（1回路C型20A2口）		
	DMXコネクターBOX（DMX-1、電源15A-1）	1個	
センターピンスポットライト	2kwクセノンピンスポット	4台	XPS-2008SR
客席ギャラリー	30A×6回路（C型20A2口）		
	Source Four 750w-426	1台	

床コンセント仕様

名称	仕様	名称	仕様
フットライト用コンセント	C型20A×4回路（上手側）	舞台ギャラリー上手コンセント	30A×4回路(C型20A×8口)
舞台床下コンセント	C型30A×4回路	舞台ギャラリー下手コンセント	30A×4回路(C型20A×8口)
舞台上手フロアーコンセント	C型30A×12回路(№1～12)	客席ウォールコンセント	30A×4回路(C型30A)
	C型60A×3回路(№13～15)	上手花Fコンセント	C型30A×2回路
舞台下手フロアーコンセント	C型30A×12回路(№1～12)	下手花Fコンセント	C型30A×2回路
	C型60A×3回路(№13～15)	上手TWLコンセント	C型30A×2回路
LHライト用コンセント	C型30A×8回路	下手TWLコンセント	C型30A×2回路
フロアー奥コンセント	C型30A×4回路	前FCコンセント	C型30A×　6回路
奥外ウォールコンセント	C型30A×4回路	花FコンセントとTWLコンセントと前FCコンセントは3パラ回路です。	
フロアー奥コンセントは奥外ウォールコンセントとパラレル回路です			

区分	仕様			数量	備考
ケーブル関係	延長ケーブル	C型60A－C型60A	10m	5本	
		C型30A－C型30A	10m	30本	
		C型30A－C型30A	5m	30本	
		C型30A－C型30A	2m	30本	
		C型20A－C型20A	10m	20本	
		C型20A－C型20A	5m	20本	
		C型20A－C型20A	2m	30本	
		C型30A－C型20A	5m	20本	
	分岐ケーブル	C型60A－C型30A	2口分岐	6本	
		C型30A－C型30A	2口分岐	40本	
		C型30A－C型20A	2口分岐	40本	
		C型20A－C型20A	2口分岐	35本	

仮設電源盤仕様

名称	仕様	容量	備考
照明上手仮設分源盤 （上手舞台奥）	3φ3W200V(端子台)	30KVA	端子内径10mm
	3φ4W100/180V(端子台) コンセント60A×4、30A×8	90KVA	端子内径10mm
照明下手仮設分電盤 （下手舞台奥）	3φ3W200V(端子台)	30KVA	端子内径10mm
	3φ4W100/180V(端子台) コンセント60A×4、30A×8	90KVA	端子内径10mm
音響上手仮設分電盤（上手舞台袖）	1φ3W210/105V	15KVA （上下合計）	C型30Aコンセント　6個
音響上手仮設分電盤（下手舞台袖）	1φ3W210/105V		C型30Aコンセント　6個
映写室分電盤（映写室内）	1φ3W210/105V	15KVA	

器材区分	名称　若しくは仕様		数量	型式
スポットライト	1kwハロゲン8吋平凸レンズスポットライト		24台	AQS-10R
	500wハロゲン6吋平凸レンズスポットライト		12台	AQS-5R
	1.5kwハロゲン8吋フレネルレンズスポットライト		10台	FQB-1500WS1
	1kwハロゲン8吋フレネルレンズスポットライト		30台	FQB-1000WS1
	500wハロゲン6吋フレネルレンズスポットライト		20台	0.5K QS-Ⅲ
	500wハロゲン4吋フレネルレンズスポットライト		10台	FPQ-500W
	250wACL(100V)		16台	日本応用光学VN-250/300
上記器材リストに　サスペンションライト及び施設常設器材は含まれておりません。				
PARLIGHT	1kw-MF		32台	R-64L / SPH
	1kw-NS		32台	R-64L / SPH
	500w-VNF		32台	SPHⅢ
SourceFour	SF-436（750w）		25台	
	SF-450（750w）		6台	
	レンズチューブ26°		8個	
	レンズチューブ19°		6個	
	アイリスシャッター		6枚	
マシンスポット	2kwハロゲンプロジェクタースポットライト		1台	EQS-20
	1kwハロゲンプロジェクタースポットライト		6台	EQS-10Ⅰ(2)EQS-10Ⅲ(4)
	スパイラルマシン		4台	ESM
	ディスクマシン		4台	EDM
	スライドキャリア(ファン付)		4台	ESC-F
	フィルムマシン		2台	EFM
	先玉	4inch	4台	OL-4
		6inch	4台	OL-6
		8inch	4台	OL-8
		10inch	4台	OL-10
特殊効果機器	波エフェクト（吊用ダボ付き）		2台	NAE2-1000W
	ストロボマシン		2台	MF-1000
	オーロラマシン　500w 松村電気製		1台	DF-4
アクセサリー関係	二段スタンド	φ345×935～1635H	12本	
	1k折脚スタンド	585R×1010～2030H	16本	東芝ライテック(731)
	ハイスタンド	400R×1435～3610Hキャスター付	4本	丸茂電機（ST3C-12）
	平置きベース	Wφ200×H85mm	18枚	松村電機（SR）
	Gハンガー		300個	東芝ライテック(740)
	バンドア	FQB用	40枚	丸茂電機（BD-80A）
		0.5K QS-Ⅲ用	20枚	
その他	高所用金属操作棒	3441～7000mm	3本	東芝ライテック製
	落下防止ワイヤー		30本	